

FICHA TECNICA

FAROLAS CLÁSICOS

MODELO PALACIO



led



Descripción: Fabricado completamente en Fundición de Aluminio, excepto la cúpula del farol que se fabrica en Chapa de Aluminio.

Acabado: Este farol habitualmente se suministra pintado en color negro, pero bajo demanda se puede pintar en cualquier color de la gama RAL.

Descripción: Cuerpo superior con capacidad para alojamiento de Equipo.

Fijación: mediante racor de 3/4, bajo demanda se puede suministrar con adaptador para terminaciones en punta.

Portalámparas: Soporta tanto portalámparas E-27 como E-40, tanto para lámparas convencionales como de inducción.

Estanqueidad: Soporta la incorporación de Grupo Óptico IP-65, según normativa vigente.

Clase Eléctrica: Clase I

Normativa: Está fabricado conforme a UNE-EN 60598.

Equipos Eléctricos:

CLASE	GRADO IP	EQUIPOS ADMITIDOS	MEDIDAS (ALTOXANCHO)
I	IP-23/IK10	MAX. 100W VSAP/HALOGENURO	650X360 MM
I	IP-23/IK10	MAX. 250W VSAP/HALOGENURO	850X400 MM
I	IP-23/IK10	MAX. EQUIPOS DE 36W LED	650X360 MM
I	IP-23/IK10	MAX. EQUIPOS DE 60W LED	850X400 MM

REFERENCIAS:

FA 006	Farol Palacio 650 mm.
FA 006.1	Farol Palacio 850 mm.
FA 006.3	Farol Palacio 650 mm. Antibandálico.
FA 006.4	Farol Palacio 850 mm. Antibandálico.

